

Query di inserimento

[Pagina principale del PHP](#)

Le query di inserimento consentono di aggiungere una nuova riga nella tabella desiderata. La INSERT modifica lo stato del database.

Sintassi MySql

La sintassi è la seguente:

Insert into

```
INSERT INTO nomeTab(listaCampi)
VALUES(listaValori)
```

- nomeTab: nome della tabella sulla quale vogliamo operare
- listaCampi: lista ordinata dei campi della tabella nei quali vogliamo inserire i valori
- listaValori: lista ordinata dei valori che vogliamo inserire

listaCampi e listaValori devono avere lo stesso ordine.

Supponiamo di voler aggiungere un campo nella seguente tabella utenti:

id	username	email	password
1	campione88	campione88@libero.it	1234qwer
2	lollo	lollo234@gmail.com	superPWD75!!
3	cippaLippa	albertoScala@gmail.com	pallino!!
5	malibuStacy	lisa.s@hotmail.com	sassofono
6	malibuStacy2	waylon@smithers.name	eccellente

La query sarà:

Insert into

```
INSERT INTO utenti(username,email,password)
VALUES('mrBurns','burns@burns.com','nuculare');
```

In questa query abbiamo supposto che il campo id sia assegnato automaticamente.

Dopo l'esecuzione della query la tabella sarà:

id	username	email	password
1	campione88	campione88@libero.it	1234qwer
2	lollo	lollo234@gmail.com	superPWD75!!
3	cippaLippa	albertoScala@gmail.com	pallino!!
5	malibuStacy	lisa.s@hotmail.com	sassofono
6	malibuStacy2	waylon@smithers.name	eccellente

id	username	email	password
7	mrBurns	burns@burns.com	nuculare

From:

<https://wiki.webtocom.com/> - **WTC wiki**

Permanent link:

https://wiki.webtocom.com/doku.php?id=php:insert_into_php&rev=1713262677

Last update:

2024/04/16 10:17

