

Metodo POST

[Pagina principale del PHP](#)

Il metodo POST è analogo al metodo [GET](#).

form html

```
<form action="pag_che_riceve_i_dati.php" method="post">
  <input type="text" name="nome">
  <input type="text" name="cognome">
  <input type="submit" value="invia">
</form>
```

In questo semplice form, ci sono due campi di testo, uno con name *nome* e uno con name *cognome*.

L'array \$_POST

Quando una pagina PHP riceve dei dati inviati tramite un form che usa il metodo POST, il PHP usa l'[array](#) associativo **\$_POST**. I valori inseriti nei campi dei form vanno a finire nell'array \$_POST in celle il cui **indice è il valore dell'attributo name**.

\$_POST

```
$nome = $_POST['nome'];
$cognome = $_POST['cognome'];
```

L'array \$_POST è un array **superglobal**, le superglobal sono variabili definite dal PHP e sono sempre disponibili in tutti i contesti dello script PHP. Le superglobal sono utilizzate per accedere a informazioni importanti come dati provenienti da form, sessioni utente, informazioni sul server, e altro ancora.

Il metodo POST trasmette i dati in maniera invisibile all'utente e quindi non c'è nessuna querystring.

Sebbene POST e GET siano generalmente intercambiabili, ci sono dei casi in cui è necessario usare l'uno o l'altro. Inoltre c'è una differenza di funzionamento quando la pagina che riceve i dati viene ricaricata.

Il metodo POST va utilizzato quando ci sono delle password o dei campi *textarea*. Il metodo GET va usato nelle pagine di ricerca.

From:
<https://wiki.webtocom.com/> - WTC wiki

Permanent link:
https://wiki.webtocom.com/doku.php?id=php:post_php&rev=1713172811

Last update: 2024/04/15 09:20



